

主要技术参数

发动品牌：康明斯	最高转速：2200 rpm
发动机型号：4BTA3.9-C125	燃油箱容量：120 L
发动机额定功率：92 kW	冲击器：4" / 5"
孔径范围：Ø110-152 mm	回转速度：0-100 r/min
孔深：21 m	回转扭矩：3500 Nm
钻杆规格：Ø76 mm	推进方式：油缸链条
钻杆长度：3 m	推进行程：3280mm
储杆数量：6+1	最大推进速度：0.6 m/s
钻臂形式：单直臂	最大拉拔力：40 kN
推进器总长度：5030 mm	驱动力：93 kN
推进补偿：1200 mm	离地间隙：380 mm
最大推进力：21 KN	宽度：2300 mm
行走速度：4 km/h (快) 2 km/h (慢)	长度：7000 mm
爬坡能力：30°(大于25°请使用绞盘)	高度：2500 mm
履带架摆动角度：±10°	重量：6500 Kg



ZEGA 分体式露天钻机
D355

中国“智”造



志高掘进（上海）国际贸易有限公司保留最终解释权 2016.3

适应孔径范围：110-152mm
发动机功率：92kw
回转扭矩：3500Nm



志高掘进（上海）国际贸易有限公司
地址：上海市江宁路1158号友力国际大厦1703室
邮编：200060
电话：+86 21 80108588 传真：+86 21 80108599
邮箱：info@zhigaojx.com
网址：www.zegamachinery.cn



ZEGA D355

志高掘进创新之作，高效，节能，环保，安全。

ZEGA D355分体式潜孔钻机是志高又一力作，新型钻臂系统满足25°以上坡道钻孔要求，在满足高效、节能、环保的前提下，大大降低了使用成本。

展示中国“智”造的技术实力

高强度重型推进梁

- 全方位钻孔设计的钻臂，灵活轻便，能够适应大坡度钻孔。
- 耐磨尼龙材料制作的回转座压板垫，延长滑架的使用寿命。
- 油缸链条推进机构，运行平稳，使用寿命长。
- 摆线马达回转头，回转有力，不易卡钻。



康明斯发动机

康明斯柴油机，全球联保

人性化操作台

- 人性化操作台，手柄集中布置，操作轻便，调节简单。



两位行走操作台

- 方便于采台间长距离转场

油管标记

- 油管两端均有标记，便于查找和更换。

高效集尘系统

- 高效率两级分离干式除尘机构。
- 连续清尘功能保证持续吸尘效果。

三级空气过滤

- 三级空气过滤系统，更好保护柴油机。

新型防护外罩

- 新型外罩设计，设备维护方便，造型美观。

标准行走机构

- 单齿冷轧履带板的四轮一带和柱塞马达加减速器系统，行走速度提高到了4km/h。
- 履带调平装置，更适应复杂环境应用。

